

Стакан с дном КСД  
Соответствует  
характеристикам:  
Документация  
**ГОСТ 8020-2016**  
Класс бетона, марка  
**В 20/250**  
Водонепроницаемость  
**W 6**  
Морозостойкость  
**F 100**

<b>СТАКАН ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ С ДНОМ</b>	<b>D</b> наружный	<b>d1</b> внутренний	<b>H</b> высота	<b>Вес тн</b>	<b>Стоимость</b> руб/ед
КСД 10-9	1160 мм	1000 мм	890 мм	0,800 тн	<b>5500</b>
КСД 10-9 Ф (замок; паз)	1160 мм	1000 мм	890 мм	0,800 тн	<b>6280</b>
КСД 15-9	1680 мм	1500 мм	890 мм	1,400 тн	<b>8800</b>
КСД 15-9 Ф (замок; паз)	1680 мм	1500 мм	890 мм	1,400 тн	<b>9790</b>
КСД 20-9	2200 мм	2000 мм	890 мм	2,400 тн	<b>13750</b>
КСД 20-9 Ф (замок; паз)	2200 мм	2000 мм	890 мм	2,400 тн	<b>15345</b>

Изделия **СВ** соответствуют характеристикам:

Документация  
**ТУ 5863-007-00113557-94**

Класс бетона, марка

**В 30/400**

Водонепроницаемость

**W 6**

класс морозостойкости

**F200**

<b>ОПОРА ЛЭП ВИБРИРОВАННАЯ</b>	<b>L</b>	<b>B,b1</b>	<b>H,h1</b>	<b>Вес тн</b>	<b>Объем м3</b>	<b>Стоимость руб/ед</b>
<b>СВ 95-2</b>	9500 мм	150/245 мм	175/150мм	0,750 тн	0,300 м3	<b>8140</b>
<b>СВ 95-3</b>	9500 мм	165/265мм	185/175 мм	0,90 тн	0,300 м3	<b>9240</b>
<b>СВ 95-3,2</b>	9500 мм	165/265мм	185/175 мм	0,750 тн	0,360 м3	<b>9240</b>
<b>СВ 95-3,5</b>	9500 мм	165/265мм	185/175 мм	0,90 тн	0,360 м3	<b>9240</b>
<b>СВ 95-3С</b>	9500 мм	165/240 мм	165/150 мм	0,75 тн	0,360 м3	<b>8140</b>
<b>СВ 105-3,6</b>	10500 мм	190/280мм	205/175мм	1,17 тн	0,470 м3	<b>11000</b>
<b>СВ 105-5</b>	10500 мм	190/280мм	205/175мм	1,18 тн	0,470 м3	<b>11000</b>
<b>СВ 110-3,5</b>	11000 мм	165/280 мм	185/175 мм	1,125 тн	0,450 м3	<b>10230</b>
<b>СВ 110-5</b>	11000 мм	165/280 мм	185/175мм	1,1 тн	0,450 м3	<b>10450</b>